



TECHNISCHES MERKBLATT

STEINBEHANDLUNG SPEZIAL KALK EX BLUE

Ein Spezialprodukt zum Entkalken auf Basis organischer und anorganischer Säuren

Eigenschaften:

Der **steinbehandlung-Spezial Kalk Ex Blue** ist ein Spezialprodukt für die Reinigung und Kalkentfernung in den verschiedensten Bereichen.

Anwendungsbereich:

Der **steinbehandlung-Spezial Kalk Ex Blue** kann auf allen säurefesten Materialien wie Feinsteinzeug, Fliesen, Granit, Porphy, Gneis, Quarzit, Schiefer, aber auch auf Glas, Chrom, Nirosta, usw. eingesetzt werden.

Verarbeitung:

Je nach Verschmutzung wird dieses Spezialprodukt bis 1:10 mit Wasser verdünnt angewendet. Bei extremen Verunreinigungen kann dieses Produkt auch pur angewendet werden.

Das Produkt wird auf die zu behandelnden Oberflächen mittels Reinigungspad oder Schwamm aufgebracht (falls eine Reinigungsmaschine vorhanden ist kann der Reiniger auch in den Laugentank der Maschine eingefüllt werden und im Anschluss so aufgebracht werden.

In beiden Fällen wird der Reiniger mittels Pad oder Bürste (je nach Oberflächenbeschaffenheit) intensiv durchgeschrubbt/eingebürstet. bzw. mittels Reinigungsmaschine in Verbindung mit Bürste oder Pad abgefahren.

Abhängig von den Verunreinigungen bzw. deren Hartnäckigkeit kann es nötig sein die Oberflächen mehrmals durch zu schrubben/bürsten bzw. mit der Reinigungsmaschine abzufahren.

Auch die Einwirkzeit kann dabei eine entscheidende Rolle spielen und sollte daher beachtet werden, diese beträgt je nach Verschmutzung zwischen 10 und 15 Minuten wobei darauf zu achten das der Reiniger nicht eintrocknet.

Im Anschluss wird die Schmutzflotte mittels Schwamm oder Nasssauger entfernt. Abschließend sind die gereinigten Oberflächen mittels reinem Wasser so nach zu waschen sodass keine Reinigungsrückstände mehr vorhanden sind.



Sicherheit:

Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet
Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke
sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser



Gefahr

Dieses technische Merkblatt kann und soll nur unverbindlich beraten. Wir bitten Sie, alle Angaben über das Arbeiten
mit unseren Erzeugnissen den örtlichen Verhältnissen und den verwendeten Materialien anzupassen.
Bitte legen Sie kleine Musterflächen an um die Eignung sowie den Verbrauch zu bestimmen.